



Ψυκτικά συγκροτήματα **CLIMAVENETA**

Για κρασί με υψηλές απαιτήσεις

Τα ψυκτικά συγκροτήματα του εργοστασίου **CLIMAVENETA**, αποτελούν την ιδανική λύση στα οργανωμένα οινοποιεία.

Η δυνατότητα προσαρμογής της θερμοκρασίας νερού στις ανάγκες παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού, τόσο στην διαδικασία σταθεροποίησης όσο και στη διαδικασία της ζύμωσης (με διάλυμα νερού-γλυκόλης σε θερμοκρασίες έως -8 βαθμούς Κελσίου) καθ' όλη την διάρκεια του έτους, επιτρέπει στους οινοποιούς και στους οινολόγους να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες μιας σύγχρονης οινοποιητικής μονάδας.

Η **CLIMAVENETA** διαθέτει τους πιο κάτω τύπους αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων:

- Σειρά **BRAT** (συμπιεστής Scroll type).Για επεξεργασία έως 70 τόνους μούστου.
- Σειρά **NECS** (συμπιεστές Scroll type).Για επεξεργασία έως 1.000 τόνους μούστου.
- Σειρά **FOCS** (συμπιεστές Screw type).Για επεξεργασία έως 3.400 τόνους μούστου.

Οι ευχαριστημένοι πελάτες μας ανά την Ελλάδα είναι και η καλύτερη μας διαφήμιση.



NECS 1104/B



FOCS-D 5423 SL

ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΕΙΡΑ BRAT (ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ SCROLL TYPE)

Μοντέλο		0011	0021	0025	0031	0041	0051	0061	0071	0091	0101	0121
COOLING ONLY MODEL												
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση	kW	4,90	5,60	7,00	8,70	11,40	13,20	15,40	19,30	21,90	26,40	32,90
Βαθμός απόδοσης EER		2,58	2,80	2,92	2,81	2,71	2,81	2,96	2,84	2,81	3,03	2,96
Βαθμός Απόδοσης ESEER		3,11	3,37	3,37	3,34	3,30	3,25	3,51	3,37	3,28	3,47	3,41
Βάρος σε λειτουργία	kg	80	85	100	105	125	145	155	245	250	320	325
Διαστάσεις												
Μήκος	mm	900	900	900	900	900	900	900	1450	1450	1450	1450
Πλάτος	mm	370	370	370	370	370	370	420	550	550	550	550
Υψος	mm	640	640	940	940	1240	1240	1390	1200	1200	1700	1700

ΣΕΙΡΑ NECS (ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ SCROLL TYPE)

Μοντέλο		0152	0182	0202	0252	0302	0352	0412	0452	0512	0552	0612
COOLING ONLY MODEL												
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση	kW	38,10	45,10	50,50	57,00	76,00	86,80	96,90	112	127	145	159
Βαθμός απόδοσης EER		2,65	2,89	2,64	2,65	2,73	2,72	2,67	2,83	2,90	2,87	2,71
Βαθμός Απόδοσης ESEER		4,05	4,29	4,22	4,15	4,15	4,27	4,17	4,30	4,25	4,40	4,20
Βάρος σε λειτουργία	kg	380	410	420	430	630	660	740	800	950	970	980
Διαστάσεις												
Μήκος	mm	1695	1695	1695	1695	2195	2195	2745	2745	3245	3245	3245
Πλάτος	mm	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Υψος	mm	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1620	1620	1620

Σημείωση: Η σειρά NECS παράγεται και με τέσσερις, έξι και οκτώ συμπιεστές ψυκτικής απόδοσης έως και 780kW.

Τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μετά από ζήτησή σας.

ΣΕΙΡΑ FOCS (ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ SCREW TYPE)

Μοντέλο		1502	1702	1902	1922	1972	2022	2602	2652	2702	2712	2722
COOLING ONLY MODEL												
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση	kW	294	328	364	414	439	480	529	562	598	625	681
Βαθμός απόδοσης EER		2,91	2,73	2,72	2,82	2,80	3,00	2,86	2,88	2,88	2,88	3,08
Βαθμός Απόδοσης ESEER		3,86	3,75	3,74	3,85	3,84	3,88	3,76	3,88	3,98	3,89	4,07
Βάρος σε λειτουργία	kg	3760	3790	3880	4360	5050	5560	5560	5660	5770	5940	6270
Διαστάσεις												
Μήκος	mm	4000	4000	4000	4900	4900	4900	4900	4900	4900	5800	5800
Πλάτος	mm	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Υψος	mm	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430

Σημείωση: Η σειρά FOCS παράγεται και με τρεις ή τέσσερις συμπιεστές, ψυκτικής απόδοσης έως και 1745kW.

Τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μετά από ζήτησή σας.

Διαθέσιμες εκδόσεις:

- Μερική (D) ή ολική (R) ανάκτηση για παραγωγή ζεστών νερών χρήσης.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου (LN).
- Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου (SL).
- Υψηλών θερμοκρασιών (HT).



ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51 • 18344 • ΜΟΣΧΑΤΟ • τηλ. 210 94 00 720 • fax: 210 94 03 782 • e-mail: info@deltatechniki.gr • www.deltatechniki.gr